


Climatiseur PRO COOL

CARACTERISTIQUES

- Climatiseur portable qui envoie, au moyen de tuyaux flexibles d'évacuation conçus spécialement, l'air froid et déshumidifié vers une zone délimitée dans laquelle la température ambiante doit être abaissée.
- A utiliser dans les postes de travail, dans les hangars,...
- Peut convenir pour rafraîchir des machinistes mais aussi des systèmes électroniques délicats.
- Ne nécessite aucune installation.
- Facilement utilisé dans de grands espaces non climatisés comme des tentes chapiteaux, des chapiteaux, des tonnelles, ou même à l'air libre.



Modèle	Tension d'alimentation	Puissance absorbée	Courant électrique absorbé	Puissance absorbée	Débit air évaporateur	Encombrement	Poids	Surface refroidie
Pro cool 9000	230 V 50Hz monophasé	1,1 Kw	6 A	2,4 Kw	300 m³/h	450 x 500 x 1060 mm	69 Kg	20-30 m²
Pro cool 17000	230 V 50 Hz monophasé	2,1 Kw	9,9 A	4,9 Kw	850 m³/h	500 x 600 x 1130 mm	110 Kg	40-60 m²
Pro cool 24000	230V 50 Hz monophasé	2,9 Kw	14,1 A	7,0 Kw	1000 m³/h	500 x 600 x 1130 mm	115 Kg	70-100 m²