



Nettoyeur haute pression Série S

Une question ?
info@sadeckers.com

CARACTERISTIQUES

- Arrêt automatique temporisé avec contrôle fuite d'eau
- Régulation de la pression
- Commandes à 24V
- Témoin manque gasoil
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de surt t
- Dispositif d tergent
- Chaudi re inox silencieuse   compensation de flux d'air   haut rendement
- Chaudi re en acier inox
- Roues tournantes avec frein de blocage
- R servoir 16 litres pour d tergents
- Bac   eau avec flotteurs

OPTIONS

- Dispositif contr le flamme
- T moin niveau d'eau
- Enrouleur
- Dispositif professionnel contre le tartre



Mod�le	Pression max	Capacit�	Temp�rature max	Moteur	R�servoir � fuel	Puissance moteur	Dimensions (LxPxH cm)	Poids
S 130 ECO	130 Bar	10 L/min	140 �C	3HP 2.2KW	30 L	Mono 3 Cv	98x68x95	160 Kg
S 160 ECO	160 Bar	14 L/min	140 �C	5.5HP 4KW	30 L	Tri 5.5 Cv	98x68x95	160 Kg
SL 15/150	150 Bar	15 L/min	140 �C	5.5HP 4KW	30 L	Tri 5.5 Cv	110x68x95	163 Kg
SL 15/200	200 Bar	15 L/min	140 �C	7.5HP 5.5KW	30 L	Tri 7.5 Cv	110x68x95	173 Kg
SL 13/250	250 Bar	13 L/min	140 �C	9HP 6.7KW	30 L	Tri 10 Cv	110x68x95	175 Kg
SL 18/190	190 Bar	18 L/min	140 �C	9HP 6.7KW	30 L	Tri 10 Cv	110x68x95	175 Kg

Route de Battice 71
4890 Thimister
087/44.59.59