



Nettoyeur haute pression Urano Inox

Une question ?
info@sadeckers.com

CARACTERISTIQUES

- Arrêt automatique temporisé avec contrôle fuite d'eau
- Régulation de la pression
- Commandes à 24V
- Témoin manque gasoil avec arrêt automatique de la chaudière
- Témoin liaison électrique
- Chassis complet en inox avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière inox silencieuse à compensation de flux d'air à haut rendement
- Chaudière en acier inox
- Dispositif de contrôle fuite d'eau avec arrêt de la machine
- Bac à eau avec flotteur et filtre

OPTIONNEL

- Enrouleur
- Dispositif professionnel contre le tartre



Modèle	Pression	Débit d'eau	Puissance moteur	Abosbtion max	Alimentation
Urano 12/10	30-120 Bar	300-600 IT/h	3 HP	3 KW	Mono 230 V 50 Hz
Urano 15/15	30-150 Bar	300-900 IT/h	5.5 HP	5 KW	Tri 230-400 V 50 Hz
Urano 15/21	30-150 Bar	300-1260 IT/h	7.5 HP	6.5 KW	Tri 230-400 V 50 Hz
Urano 20/15	30-200 Bar	300-900 IT/h	7.5 HP	6.5 KW	Tri 230/400 V 50 Hz
Urano 20/21	30-200 Bar	300-1260 IT/h	10 HP	8.5 KW	Tri 230-400 V 50 Hz

Route de Battice 71
4890 Thimister
087/44.59.59